

型号	容量 (分钟)			容量 (安时)			电压 (伏)	尺寸 (毫米)			重量 (公斤)
	@25 安	@56 安	@75 安	5 小时	20 小时	100 小时		长	宽	高	
L16RE-2V*					1110	1235	2	295	178	450	54
T605	383		105	175	210		6	264	181	276	26
T-105	447		115	185	225		6	264	181	276	28
T105-RE*					225	250	6	264	181	299	30
T-105 Plus	447		115	185	225		6	264	181	272	28
T-125	488		132	195	240		6	264	181	276	30
T-125 Plus	488		132	195	240		6	264	181	272	30
T-145	530		145	215	260		6	264	181	295	33
T-145 Plus	530		145	215	260		6	264	181	292	33
TE35	500		135	200	245		6	244	191	276	31
J250G	475		130	195	235		6	292	178	302	30
J250P*	540		135	215	250		6	297	178	292	33
J305E-AC	645		160	250	305		6	311	178	365	38
J305G-AC	678		175	258	315		6	311	178	365	40
J305P-AC*	711		195	271	330		6	295	178	365	44
J305H-AC*	781		215	295	360		6	295	178	365	45
L16E-AC	766		185	303	370		6	311	178	432	46
L16G-AC	789		200	320	390		6	311	178	432	49
L16P-AC*	850		220	344	420		6	295	178	424	52
L16H-AC*	935		245	357	435		6	295	178	424	57
L16RE-A*					325	360	6	295	178	450	52
L16RE-B*					370	410	6	295	178	450	54
T-860		90		125	150		8	264	181	276	26
T-875	295	117		145	170		8	264	181	276	29
T-890	340	132		155	190		8	264	181	276	31

型号	容量 (分钟)			容量 (安时)			电压 (伏)	尺寸 (毫米)			重量 (公斤)
	@25 安	@56 安	@75 安	5 小时	20 小时	100 小时		长	宽	高	
24TMX	140		36	70	85		12	286	171	248	21
27TMX	175		45	85	105		12	324	171	248	25
27TMH	200		51	95	115		12	324	171	248	28
30XHS	225		57	105	130		12	355	171	256	30
31XHS	225		57	105	130		12	330	171	241	30
T-1260 Plus	260	90	60	113	140		12	327	181	272	35
T-1275	280	102		120	150		12	327	181	276	37
T-1275 Plus	280	102		120	150		12	327	181	272	37
J150	280		70	120	150		12	351	181	283	38
J150 Plus	280		70	120	150		12	351	181	283	38
J185E-AC	312		82	144	175		12	394	178	371	46
J185G-AC	324		93	152	185		12	394	178	371	48
J185P-AC*	380		104	168	205		12	381	178	371	52
J185H-AC*	440		121	185	225		12	381	178	371	58
DC-500ML	1050		272	361	450		12	489	270	425	151
18DC-500ML	1050		272	361	450		36	895	486	425	447

\*Polyon™ (保利昂)外壳